

Classic Blu Chlor Set 10-18 m³

5 in 1 Multifunktions Block:

einmal im Monat legen Sie den **5 in 1 Multifunktions Block** in den Skimmer, (den Tab aus der Dase nehmen). Kontrollieren Sie den Chlorgehalt des Schwimmbad Wassers.
Der Chlor-Gehalt sollte zwischen 0.6 und 1 mg/l liegen.

Blualgin

Geben Sie vor den Einlaufdüsen bei eingeschalteter Filteranlage: 0,5 L der 1 L- Flasche-Inhaltes Blualgin.

pH Minus:

wöchentlich prüfen Sie den pH-Wert mit Hilfe von Teststreifen oder Analysenkoffer und stellen diesen auf den Idealwert 7.2 - 7.6 ein.

Classic Blu Chlor Set 18-30 m³

5 in 1 Multifunktions Block:

alle 2 Wochen legen Sie 1 Stück **5 in 1 Multifunktions Block** in den Skimmer, (den Tab aus der Dase nehmen), auch wenn der Tab nach 2 Wochen nicht vollständig aufgelöst ist. Kontrollieren Sie den Chlorgehalt des Schwimmbad Wassers.
Der Chlor-Gehalt sollte zwischen 0.6 und 1 mg/l liegen.

Blualgin

Geben Sie vor den Einlaufdüsen bei eingeschalteter Filteranlage: 1 L des 2,5 L- Kanister-Inhaltes Blualgin.

pH Minus:

wöchentlich prüfen Sie den pH-Wert mit Hilfe von Teststreifen oder Analysenkoffer und stellen diesen auf den Idealwert 7.2 - 7.6 ein.

Classic Blu Chlor Set 30-60 m³

5 in 1 Multifunktions Block:

alle 2 Wochen legen Sie 2 Stück **5 in 1 Multifunktions Block** in den Skimmer, (den Tab aus der Dase nehmen), auch wenn der Tab nach 2 Wochen nicht vollständig aufgelöst ist. Kontrollieren Sie den Chlorgehalt des Schwimmbad Wassers.
Der Chlor-Gehalt sollte zwischen 0.6 und 1 mg/l liegen.

Blualgin

Geben Sie vor den Einlaufdüsen bei eingeschalteter Filteranlage: 1 L des 2,5 L- Kanister-Inhaltes Blualgin.

pH Minus:

wöchentlich prüfen Sie den pH-Wert mit Hilfe von Teststreifen oder Analysenkoffer und stellen diesen auf den Idealwert 7.2 - 7.6 ein.